**Produktblad i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2015/1185 av den 24 april 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på ekodesignkrav för fastbränslevärmare.**

| | | |
|---|---|---|
| Modellidentifierare: | HATI, HATI/BLACK | |
| Indirekt värmefunktion:[ja/nej]. | NEJ | |
| Direkt värmeeffekt: | 5.5 | (kW) |
| Indirekt värmeeffekt: | N/A | (kW) |

| Bränsle | Rekommenderat bränsle (endast ett): | Andra lämpliga bränslen | ηs [x%]: | Utsläpp från rumsvärmare vid nominell värmeeffekt (1) | | | | Utsläpp från rumsvärmare vid lägsta värmeeffekt(1) (2) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | NOx | PM | OGC | CO | NOx |
| | | | | [x] mg/Nm3 (13 % O2) | | | | [x] mg/Nm3 (13 % O2) | | | |
| Vedstockar med fukthalt ≤ 25 % | JA | NEJ | 70.5 | 21 | 103 | 965 | 117 | | | | |
| Pressat trä med en fukthalt < 12 %. | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Annan träbiomassa | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Biomassa som inte är trä | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Antracit och magert kol | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Metallurgisk koks | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Halvkoks | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Hård kol | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Brunkolsbriketter | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Torvbriketter | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Blandade fossila bränslebriketter | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Annat fossilt bränsle | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Blandning av biomassa och fossila bränslebriketter | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |
| Andra blandningar av biomassa och fast bränsle | NEJ | NEJ | | | | | | | | | |

**Prestandaegenskaper endast när den används med rekommenderat bränsle**

| Parameter | Beteckning | Värde | Enhet |
|---|---|---|---|
| **Värmekraft** | | | |
| Nominell värmeeffekt | Pnom | 5.5 | kW |
| Minsta värmeeffekt (indikativt) | Pmin | ND | kW |
| **Elförbrukning för eget bruk** | | | |
| Vid nominell värmeeffekt | elmax | 0.0 | kW |
| Vid minsta värmeeffekt | elmin | 0.0 | kW |
| I standby-läge | elSB | 0.0 | kW |
| **Energibehov för den fasta pilotlågan** | | | |
| Krav på pilotflammans energi (om tillämpligt) | $P_{pilot}$ | ND | kW |

| Parameter | Beteckning | Värde | Enhet |
|---|---|---|---|
| **Användbar effektivitet (värmevärde i drifttillstånd)** | | | |
| Användbar verkningsgrad vid nominell värmeeffekt | ηth,nom | 80.5 | % |
| Användbar effektivitet vid minimal värmeeffekt (indikativ) | $\eta_{th,min}$ | ND | % |

| **Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll (välj ett alternativ)** | |
|---|---|
| enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering | NEJ |
| minst två manuella steg utan rumstemperaturkontroll | NEJ |
| mekanisk rumstemperaturkontroll med termostat | NEJ |
| elektronisk rumstemperaturkontroll | NEJ |
| elektronisk rumstemperaturreglering med dagtidsreglering | NEJ |
| elektronisk rumstemperaturkontroll med veckoregulator | NEJ |
| **Andra justeringsalternativ (flera kan väljas)** | |
| rumstemperaturreglering med närvarodetektering | NEJ |
| rumstemperaturkontroll med detektering av öppet fönster | NEJ |
| fjärrkontroll alternativ | NEJ |

| | |
|---|---|
| **Kontaktuppgifter:** | **Kratki.pl Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, 0048 48 389 99 19** |

(*1) PM = partiklar, OGC = organiskagasformigaföreningar,CO=kolmonoxid,NOx=kväveoxider.(*2)KrävsendastomkorrektionsfaktorernaF(2)ellerF(3)används.

Signerad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Klerownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
.....

Wsola 26.09.2024